

Forankring av murverk: Etterforankring av eksisterende fasader og overdekninger

BI-fix-systemet benyttes for:

- fasader, rehabilitering av nyere fasader der det er brukt for lite / feil type forankring, eller eldre fasader der forankringen ikke er funksjonell grunnet korrosjon eller brukt for lite / feil type forankring.
- overdekninger, rehabilitering (delvis vertikalarmering) av murflaten over åpninger, der murverket av ulike årsaker har begynt å sprekke opp eller henge, med fare for nedfall av stein / blokk. Årsakene kan være: for store åpninger – overbelastning – korrosjon av armeringsjern

Prosjektrapporter / beskrivelser / arbeidsmetode utarbeides i samarbeid med Siv.ing. Finn Madsø as.

LEVERING / OPPFØLGING / FORESPØRSLER:

Einar Stange as v/ Arild Levernes	Øst-/Sør-øst Norge – 23 37 09 52 / 907 66 675	Neumann Bygg as v/ Henrik Qvigstad	Vest-/Sør-vest Norge – 55 54 98 74 / 909 22 213
E A Smith as v/ Knut Schjetne	Midt-/Nord-Norge – 72 59 24 44 / 911 17 240	BI-Produkter as v/ Asbjørn Ingeberg	– 66 777 123 / 908 31 969